

เครื่องเคลือบเอกสาร Personal Laminator **OTL-LA3**



คุณลักษณะเฉพาะ **OTL-LA3**

- ระบบจ่ายความร้อน ใช้หลอด Infrared Heating คู่ (บน-ล่าง)
- มีระบบเคลือบร้อนและเย็น
- ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 2-3 นาที
- ระบบขับเคลื่อนด้วย Motor DC คุณภาพสูง เดินเรียบสม่ำเสมอ ทำงานได้ต่อเนื่อง อายุการใช้งานนาน
- ตัวเครื่องแข็งแรง ช่วยป้องกันอันตราย ซึ่งอาจเกิดจากความร้อนสูงของระบบการทำงานได้
- ระบบไฟ 220V-240V 50Hz
- ความกว้างของช่องเคลือบเอกสาร 330 มม. (A3)
- ชนิดของแผ่นเคลือบเอกสาร 2 มม.
- พลาสติกที่ใช้ในการเคลือบมีความหนา 75-250 ไมครอน
- ความเร็วในการเคลือบเอกสาร 0.5 เมตร/นาที
- ความร้อนขณะทำงาน 80-180 องศาเซลเซียส
- ระบบลูกยางรีดเคลือบ 2 ชุด หรือ 4 ลูก
- ระบบทำความร้อน หลอด Infrared Heating
- การใช้พลังงาน ความสิ้นเปลือง 620 วัตต์
- ขนาดตัวเครื่อง 500x240x105 มม.
- น้ำหนักเครื่อง 8.5 กิโลกรัม




จัดจำหน่ายและบริการโดย

บริษัท พี.เอส.แอล. สตาร์ทเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)


1/10-12 ซ.รามคำแหง 187 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Ins. 02-917-5994-6, 089-773-6745 แฟกซ์. 02-917-4133 Email : pslstarttrading@yahoo.com


“ ระบบการเคลือบแบบร้อนและเย็น
รูปทรงแข็งแรงทนทาน
สะดวกมากในการใช้งาน
หน้ากว้างสูงสุดถึง 330 มม.



มีหัวหมุนด้านข้าง



มีปุ่มปรับอุณหภูมิ
มีปุ่มปรับเลือกเคลือบร้อน-เย็น
มีปุ่มปรับเดินหน้า-ถอยหลัง



ลูกกลิ้งความร้อน
จำนวน 4 ลูก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.

Line ID : @psl2544



facebook



@p.s.l.starttrading.Fanpage

